



LUX OIL 15W40

OLI VEICOLI AGRICOLI

LUX OIL 15W-40 è un lubrificante premium universale (S.T.O.U.) dedicato alle macchine agricole ed edili, in grado di garantirne l'efficienza e la durata massima. Soluzione ideale per ottenere prestazioni elevate e durature nel lavoro quotidiano proteggendo i macchinari dalle perdite di prestazioni e dai tempi di inattività non pianificati.

LUX OIL 15W-40 è adatto a motori, trasmissioni, impianti idraulici e freni in bagno d'olio di trattori e macchine agricole.

SPECIFICHE

**API CF-4/SF • API GL-4 ZF TE-ML 06B, 07B
CAT TO-2 • NH 030 C • SDFG OU-1391**

CARATTERISTICHE

Analisi	Metodo Utilizzato	Valori Tipici
		LUX OIL 15W40
Densità relativa a 15°C	ASTM D 4052	0,886
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	14
Indice di viscosità	ASTM D2270	135
Punto di scorrimento	ASTM D 97	-36
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	220
Schiuma a 24 °C	ASTM D 892	0/0

NOTA: I valori sopra riportati sono "tipici" relativi alla normale tolleranza di produzione e NON costituiscono una specifica