



LUX OIL 80W THT

OLI VEICOLI AGRICOLI

LUX OIL 80W THT è un lubrificante appositamente studiato per essere impiegato negli impianti idraulici, organi di trasmissione, freni e frizioni dei trattori agricoli ad esclusione del motore.

L'attento bilanciamento del pacchetto di additivi e la scelta delle basi vergini assicurano al lubrificante un'elevata stabilità della viscosità al variare delle temperatura e, quindi, una fluidità a freddo garantendo una perfetta lubrificazione del circuito.

Vantaggi • Eccezionali prestazioni "anti-squawk" per ridurre la rumorosità • Eccellenti proprietà anticorrosione e antiruggine • Ottima capacità antiusura / di carico e ottima stabilità termica/ossidativa

SPECIFICHE

**API GL 4, NEW HOLLAND MAT3525/MAT3526,
JOHN DEERE J 20C,
CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-4, VOLVO WB
101, ZF TE-ML 03E/05F/17E.**

CARATTERISTICHE

Analisi	Metodo Utilizzato	Valori Tipici
		<i>LUX OIL 80WTHT</i>
Densità relativa a 15°C	ASTM D 4052	0,886
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	10,8
Indice di viscosità	ASTM D2270	105
Punto di scorrimento	ASTM D97	-42
Flash Point, PMCC	ASTM D93	218

NOTA: I valori sopra riportati sono "tipici" relativi alla normale tolleranza di produzione e NON costituiscono una specifica