



LUX OIL ULTRA SUPER LS **15W40**

OLI VEICOLI INDUSTRIALI

LUX OIL MOTOR OIL SUPER LS 15W-40 è un lubrificante multigrado di modernissima concezione, basato su una tecnologia a basso contenuto di ceneri e realizzato per soddisfare le esigenze delle ultime generazioni dei motori Diesel sovralimentati con intervalli di cambio olio prolungati ed a basse emissioni con tecnologie EURO4 ed EURO5, dotati dei più moderni sistemi di abbattimento delle emissioni EGR ed SCR.

La qualità delle basi insieme ad un accurato pacchetto di additivi garantiscono un eccezionale comportamento in servizio con ogni tipo di gasolio e con estensione degli intervalli di cambio olio in accordo con quanto previsto dai Costruttori.

SPECIFICHE

ACEA E9-E7, API CJ-4/SN/SM, MB 228.31, MAN M3575, VOLVO VDS-4, DEITZ DDC 93K218, MTU TYPE2.1, RENAULT RVI RLD-3, CAT ECF 1-A/2/, MACK EO-O PREMIUM PLUS CUMMINS CES 20081, DEUTZ DQC III-10LA

CARATTERISTICHE

Analisi	Metodo Utilizzato	Valori Tipici
		<i>LUX OIL ULTRA SUPER LS 15W40</i>
Densità relativa a 15°C	ASTM D1298	0,870
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	13,8
Indice di viscosità	ASTM D2270	145
Punto di scorrimento	ASTM D 97	-27
Punto di Infiammabilità COC	ASTM D 92	220

NOTA: I valori sopra riportati sono "tipici" relativi alla normale tolleranza di produzione e NON costituiscono una specifica